










Gorilla Product Guide

| | Gorilla Glue | White Gorilla Glue | Clear Gorilla Glue | Wood Glue | Wood Glue Ultimate | Super Glue | Super Glue Gel |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
| SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |  |  |
| Sử Dụng Tốt Nhất Cho | Sửa chữa trên tất cả mọi bề mặt khác nhau, trong nhà và ngoài trời | Sửa chữa trên tất cả mọi bề mặt khác nhau, trong nhà và ngoài trời | Những công việc kết dính khô, với yêu cầu bền chắc, trong suốt và không tạo bọt | Các dự án xây dựng, mộc hoặc sở thích dán bất kỳ loại gỗ nào. | Các ứng dụng gỗ ngoài trời nơi nhiệt độ hoặc độ ẩm | Sửa chữa ngay lập tức các dự án nhỏ trong nhà. | Công thức đặc hơn và kiểm soát tốt. Tuyệt vời cho nhiều bề mặt và các ứng dụng thẳng đứng. |
| Thời Gian Kết Dính | 10-15 Minutes | 5-10 Minutes | 5 Minutes | 5-10 Minutes | Up to 15 minutes | Không thể thay thế | Không thể thay thế |
| Thời Gian Cố Định | 1-2 Hours | 30-60 Minutes | 2 Hours | 20-30 Minutes | 20-30 Minutes | 10-45 Seconds | 10-45 Seconds |
| Thời Gian Khô <small>100% in 24 hours</small> | 80% in 1-2 Hours | 80% in 1 Hours | 24 Hours | 80% in 1-2 Hours | 80% in 1-2 Hours | Khô nhanh Sau 1-5 Minutes | Khô nhanh Sau 1-5 Minutes |
| Màu Sau Khi Khô | Nâu | Trắng | Trong suốt | Màu gỗ tự nhiên | Màu gỗ tự nhiên | Trong suốt | Trong suốt |
| Ngoài Trời | Không thấm nước, đạt tiêu chuẩn ANSI / HPVA Loại I | Không thấm nước, đạt tiêu chuẩn ANSI / HPVA Loại I | Chống nước, đạt tiêu chuẩn ANSI / HPVA Loại II | Chống nước, đạt tiêu chuẩn ANSI / HPVA Loại II | Không thấm nước, đạt tiêu chuẩn ANSI / HPVA Loại I | Không khuyến khích | Không khuyến khích |
| Hoàn Thành | Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được | Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được | Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được | Có thể chà nhám, có thể sơn | Có thể chà nhám, có thể sơn | Có thể chà nhám | Có thể chà nhám |
| Áp dụng cho | Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt | Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt | Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Cao su Vải sợi | Gỗ | Gỗ | Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Nhựa* Giấy Cao su | Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Nhựa* Giấy Cao su |

* Không khuyến khích sử dụng trên nhựa polyetylen hoặc nhựa polypropylen.

** Không nên dùng cho ống PVC.